

Dopravné značenie s.r.o.

Produkt:

Výstražný blikavý LED FLASH jednostranný - 5 01 00 00 00000



**Dopravné
značenie, s.r.o.**

Dopravné značenie s.r.o.

Adresa: Strojarska 4
Mesto a PSČ: 917 02, Trnava
IČO: 34 139 184
IČ DPH: SK 2020408027

Kontakt

Kontaktná osoba: Juraj Gábovic
Telefón/Mobil: +(421)(0)905 / 786 668

Cena produktu: 0,00 Eur

Dodacia doba:

Popis produktu:

Výstražné blikavé LED prvky sú zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy. LED prvky sú inštalované v priestore pred priechodom pre chodcov vo vzdialenosti cca 1m. LED prvok je svietiaci v smere prichádzajúcich vozidiel, kedy môžu svietiť trvale alebo blikáť, čím dochádza k zvýšeniu pozornosti vodičov prichádzajúcich vozidiel k priechodu pre chodcov. V prípade ak detekčné zariadenie zaznamená chodca, riadiaca jednotka okamžite aktivuje LED prvky na vozovke spolu s výstražnými LED svetlami Dopravnej značky IP6. Po opustení chodca zo snímaného priestoru sa výstražné LED svetlá vypnú.

Technické parametre:

- robustná konštrukcia odolná voči zimnej údržbe, snehovým pluhom a posypovým materiálom z nerezovej ocele.
- ultra svietivé LED FLASH 6 ks pre jeden smer , s vnútornou šošovkou a vysokou svietivosťou aj cez deň, hodnota svietivosti je 100 Cd.
- možnosť diaľkového riadenia napr. externým radičom . V prípade riadeného priechodu pre peších cez deň sa zariadenie môže vypnúť externým radičom alebo byť ovládané cez komunikačný protokol.
- napájanie 12V / 24V prípadne solárny panel SOLAR100
- maximálny prúd pre jeden prvok pri obojstrannom svietení 80 mA
- možnosť natočenia po inštalácii
- presah nad povrchom vozovky iba 3 mm
- spôsob svietenia – stále zapnuté alebo blikajúce, farba: biela
- typ LED svietenia – jednostranné alebo obojstranné

LED FLASH prvok

Priemer LED prvku je 130 mm, minimálna inštalačná hĺbka je 60 mm, zaťažiteľnosť 160 ton a IP 68. Uhol svietenia 7,5 stupňa. Životnosť svietivosti je 100 000 hodín.