

**Vyhlásenie o parametroch č. 1/2019****Zvislá dopravná značka  
na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,00 – 2,00 mm  
s retroreflexnou fóliou, neretroreflexnou fóliou,  
sieťotlačovou farbou, transparentným filmom**

Typy: **zmenšená, základná, zväčšená**  
- so založeným okrajovým profilom,  
- so zahnutým lisovaným okrajom,  
**zmenšená, základná**  
- rovná bez ochrany

Výrobok je určený na použitie v stavbe na trvané značenie a signalizáciu v doprave.

**Výrobca**

*SLOVEL spol. s r. o.*

*Ulica Zavorská 9290/10J*

*917 01 Trnava, SR*

*IČO: 31325513, DIČ: 2020333018*

Výrobca vykonáva riadenie výroby a odoberanie a testovanie vzoriek podľa „Systému 1“.

Výskumný ústav dopravný, a.s., Notifikovaná osoba č. 1358 vykonal počiatkové skúšky a inšpekciu systému riadenia výroby podľa Systému 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, čl. 12, ods. 2 a v súlade s týmto nariadením a so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 14.03.2019 vydal certifikát č. 1358 – CPR – 0167 (tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 28.6.2015 pod číslom 1358-CPR-140).

Deklarované parametre pre zvislú dopravnú značku na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0-2,0 mm

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Odolnosť proti horizontálnemu zaťaženiu		EN 12899-1 : 2007
Upevnenie	vyhovuje	EN 12899-1 : 2007
Vplyv vetra	WL3,WL,5,WL6	EN 12899-1 : 2007
Dynamické zaťaženie snehom	DSL1,DSL2,DSL3	EN 12899-1 : 2007
Bodové zaťaženie	PL1,PL2,PL3	EN 12899-1 : 2007
Dočasná výchylka - ohnutie	TDB1,TDB2,TDB3,TDB4	EN 12899-1 : 2007
Dočasná výchylka - otočenia	TDT1	EN 12899-1 : 2007

Trvalá výchylka - ohnutie	vyhovuje	EN 12899-1 : 2007
Trvalá výchylka - otočenie	vyhovuje	EN 12899-1 : 2007
Parciálny faktor	PAF 1	EN 12899-1 : 2007
<b>Vizuálne požiadavky</b>		EN 12899-1 : 2007
Chromatickosť a koeficient jasú	CR1, CR2, NR1	EN 12899-1 : 2007, ETA 11/0426
Koeficient retroreflexie	RA1, RA2, RA3	EN 12899-1 : 2007, ETA 11/0426
<b>Trvanlivosť</b>		EN 12899-1 : 2007
Odolnosť proti nárazu	vyhovuje	EN 12899-1 : 2007
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	vyhovuje	EN 12899-1 : 2007
Odolnosť proti korózii	SP1	EN 12899-1 : 2007

- triedy WL, PL, DSL, TDB sa určia podľa veľkosti a tvaru značky
- upínacie prvky sú súčasťou certifikačného celku výrobku
- trieda NR1 platí pre neretroreflexné materiály

Parametre stavebného výrobku „zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 – 2,0 mm“ sú zhodné s deklarovateľnými parametrami. Deklarované parametre sú minimálne a platí, že úroveň neskúšaných výrobkov je rovnaká alebo priaznivejšia.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Juraj Kostolanský,  
konateľ spol. s r.o.



**SLOVEL spol. s r.o.**  
Ulica Zavorská 9290/10J  
Trnava 917 01  
IČO:31 325 513 IČ DPH: SK2020333018  
-1-